




АЛЬФАТЕКС
Офіційний дилер в Україні
БАТ «Пінський завод засобів малої механізації»
БАТ «МАЗ»
SOCAGE S.r.l
e-mail: igor.alfateks@gmail.com
web: www.alfateks.com.ua

Вих. №05/11/2021-05с від 05.11.2021 р.

Комерційна пропозиція

Наступним повідомляємо, що ТОВ «ТД «Альфатекс» (м. Кременчук) має можливість поставити на Вашу адресу сміттевоз бокового завантаження АТ-4022 на шасі DAYUN CGC-1120 за ціною 1 690 000,00 грн. з ПДВ.



Сміттевоз АТ-4022 призначений для збору, ущільнення й транспортування побутового та подібного йому сміття, яке не містить шкідливих для людей та навколишнього середовища компонентів, із контейнерів місткістю 0,75 м³ і євроконтейнерів стандартів EN 840-2 і EN 840-3; для підйомних пристроїв з цапфою місткістю 0,5 м³, 0,66 м³, 0,77 м³ і 1,1 м³ (при використанні маніпулятора з універсальним захватом). Сміттевоз повинен експлуатуватися на відкритому повітрі в умовах помірного клімату при температурі навколишнього середовища від мінус 20 °С до плюс 40 °С.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметра та розміру, одиниці вимірювання	Величина показників сміттевоза
	АТ-4022
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ	
Модель шасі	DAYUN CGC1120
Колісна формула	4x2
Кількість дверей	2
Маса сміттевоза повна, кг	12 000
Двигун, марка	WP4.1Q160E50
Номінальна потужність двигуна, кВт (к.с.)	110,5 (152)
Тип палива	Дизель
Екологічний клас	Євро 5
Коробка передач	FAST 6J70T
Кількість передач	6 + 1
Тип коробки передач	Механічна
Габаритні розміри, не більше мм.	
- довжина (L)	8870
- ширина (B)	2550
- висота (H)	3250
Колісна база автомобіля, мм	4200
Розмір шин	8,25R20
Об'єм паливного баку, л	120
Максимальна швидкість, км/год.	90,0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ	
Маса завантажуваних побутових відходів, кг, не більше	5550
Вміст кузова технологічний, куб.м.	12,0
Завантаження	Бокове
Ємність контейнерів, що обслуговуються, куб.м.	0,75 та 1,1
Щільність ТПВ, завантажуваних у кузов, кг/куб.м., не менше	425
Коефіцієнт ущільнення	1 : 2,5-3,0
Вантажопідйомність механізму завантаження, кг., не більше	700
Привід робочих органів	Гідравлічний
Час, затрачений на завантаження ТПВ в кузов, с, не більше	70

З повагою,

Директор
ТОВ «ТД «Альфатекс»



М.Б. Корецький